



## Sicherer Zugang für Baugruben

Die flexible Baugrubenleiter kombiniert Sicherheit und Flexibilität in Perfektion



## Stufen-Baugrubenleiter

- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Verstärkte Ausstiegsholme für einen sicheren Überstieg
- Extra breite, höhenverstellbare Plattform (550x240 mm) aus rutschhemmendem Aluminium-Lochblech R 13 zum sicheren Ein-/Ausstieg sowie Arretieren der Leiter am Baugrubenrand
- Fußplatten mit Krallen für einen sicheren Stand im korrekten Anstellwinkel
- Mit optionalen Einstekteilen flexibel erweiterbar
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

### Zubehör



Einstekteil 2-stufig  
Bestell-Nr. 12042

Einstekteil 4-stufig  
Bestell-Nr. 12044



Ersatz-Trittauflage clip-step R13

Passend für Stufen-Baugrubenleiter  
Bestell-Nr. 19735 (1 Stück)

Passend für Einstekteile  
Bestell-Nr. 19732 (1 Stück)






## Flexibel anpassbar

Für jeden Einsatzzweck das passende Einstekteile

- Flexible Erweiterung der Baugrubenleiter durch zwei verschiedene Einstekteile
- 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
- Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindungen mit Hakenverriegelung
- Werkzeugloser Umbau der Fußplatten mit Krallen von Baugrubenleiter an Einstekteil
- Geringes Gewicht der Einzelkomponenten
- Platzsparend bei Transport und Lagerung



Abb. Bestell-Nr. 12040 mit 12042



Baugrubentiefe bis ca. m	0,80 – 1,05	1,30 – 1,60	1,80 – 2,10
Stufenanzahl inkl. Plattform	4		
Stufenanzahl Verlängerung		plus 2	plus 4
Gesamtlänge m	2,25	0,80	1,36
Leiterbreite m	0,49	0,42	0,42
Transportmaß LxBxH m	22,23x0,59x0,20	0,80x0,51x0,09	1,36x0,51x0,09
Gewicht kg	10,0	2,8	4,6
Bestell-Nr.	12040	12042	12044
UVP ohne MwSt. Euro	581,00	150,00	203,00