

WIR
KLEBEN
ALLES

Die OTTOCOLL® Profi-Klebstoffe



Qualität schafft Zusammenhalt

DICHTEN & KLEBEN


W I R
KLEBEN
A L L E S

KLEBT
SOFORT
ALLES


ALLE OTTOCOLL® Profi-Klebstoffe



Naturstein



Holz



Fliesen & Keramik



Kunststoffe (außer PE, PP)



Gipsfaser & Gipskarton



Metall



Beton & Zement



Ziegel & Klinker

ALLBERT · TURBOTONI

KRAFTMAX · FIXFRITZ




Hartschaumplatten EPS/XPS

ALLBERT · TURBOTONI · KLARKARL



Glas ohne UV-Belastung

ALLBERT · KLARKARL



Spiegel & beschichtetes Glas

The image shows a tube of OTTOCOLL Klebt Sofort Alles adhesive. The tube is dark grey with a green label. The label features the product name 'OTTOCOLL' at the top, followed by 'KLEBT SOFORT ALLES' in large letters. Below this, it says 'EXTREM HOHE ANFANGSHAFTUNG'. There is a circular logo with a hand icon and the letter 'D'. At the bottom of the label, it says 'Dichten & Kleben' and has the TÜV SÜD logo.

Bewegung
Elastisc

Innen & außen

Technologie

Auf feuchtem Untergrund



Extrem hohe Anfangshaftung



Sehr schnelle Aushärtung



Maximale Klebfestigkeit



Anstrichverträglich/überstreichbar



Leicht aufschäumend



Witterungsbeständigkeit



Trockenbau-Zulassung



Hybrid-Polymer Hybrid

① = nach D4 (Holzklebung mit Schutzanstrich) | ② = mindestens ein saugender Ur-

KLEBT
XTREM
SCHNELL

KLEBT
100 %
GLASKLAR

KLEBT
EXTREM
STARK

KLEBT
SOFORT
INNEN



ausgleichend –
Starre Klebungen

Kraftschlüssig –
Starre Klebungen

en

Innen

rid-Polymer

Hybrid-Polymer

PU

Acryl

✓	✓	✓	—
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓ _②
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
—	—	✓	—
✓	✓	✓ _①	—
—	—	—	—

ntergrund

www.wir-kleben-alles.de



Innen / Außen



+5 °C / +40 °C



- 40 °C / +100 °C



Naturstein-verträglich

OTTOCOLL® ALLBERT

Der ultrastarke Universal-Klebstoff

KLEBT SOFORT ALLES

1K-Hybrid-Polymer STP-Klebstoff

Für innen und außen

Extrem hohe Anfangshaftung

Keine Fixierung erforderlich



► **Zertifiziert für den Trockenbau**

► **Haftet auch auf feuchten Untergründen**

Keine verlorene Arbeitszeit durch Trocknung der Untergründe



► **Hohe Endfestigkeit**

Widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen



Wird häufig verwendet für:

- Trockenbauprofile kleben
- Spiegel und beschichtete Gläser kleben
- Kabelkanäle kleben
- Metallprofile kleben



Klebfestigkeit



Elastizität



Wasserbeständigkeit



Anfangshaftung



Aushärtungs-
geschwindigkeit





Innen / Außen



+5 °C / +40 °C



- 40 °C / +90 °C



Naturstein-
verträglich

OTTOCOLL® TURBOTONI

Der superschnelle Reparatur-Klebstoff

KLEBT EXTREM SCHNELL

1K-Hybrid-Polymer STP-Klebstoff

Für innen und außen

✓ Extrem schnelle Aushärtung

- ▷ **Nach 20 Minuten handfest und nach 3 Stunden funktionsfest**
Schnelles Weiterarbeiten bei dünner Klebeschicht und diffusionsoffenen Materialien möglich
- ▷ **Haftet auch auf feuchten Untergründen**
Keine verlorene Arbeitszeit durch Trocknung der Untergründe



Wird häufig verwendet für:

- ▷ Lose Bodenbeläge kleben
- ▷ Halterungen kleben
- ▷ Treppenstufen kleben

Klebfestigkeit ★ ★ ★ ★

Elastizität ★ ★ ★

Wasserbeständigkeit ★ ★ ★ ★ ★

Anfangshaftung ★ ★

Aushärtungs-
geschwindigkeit ★ ★ ★ ★ ★





Innen / Außen



+5 °C / +40 °C



- 40 °C / +90 °C



Naturstein-
verträglich

OTTOCOLL® KLARKARL

Der unsichtbare Montage-Klebstoff

KLEBT 100% GLASKLAR

1K-Hybrid-Polymer STP-Klebstoff

Für innen und außen



✓ Glasklare Klebungen

Klebung nahezu unsichtbar

- ▷ **Haftet auch auf feuchten Untergründen**

Keine verlorene Arbeitszeit durch Trocknung der Untergründe

Wird häufig verwendet für:

- ▷ Gläser kleben (UV-geschützt)
- ▷ Transparente Kunststoffe kleben
- ▷ Natursteingehrungen kleben

Klebfestigkeit ★ ★ ★

Elastizität ★ ★ ★ ★ ★

Wasserbeständigkeit ★ ★ ★ ★

Anfangshaftung ★ ★ ★

Aushärtungs-
geschwindigkeit ★ ★ ★





Innen / Außen



+5 °C / +35 °C



-30 °C / +80 °C



Naturstein-
verträglich

OTTOCOLL® KRAFTMAX
Der extremfeste Kraft-Klebstoff

KLEBT EXTREM STARK

1K-Polyurethan-Klebstoff

Für innen und außen



 Extrem feste Klebungen

- **Extrem schnelle Aushärtung**
Extrem kurze Press- und Fixierzeiten
 - **Aufschäumend/
Spaltüberbrückend**
Gleicht kleine Unebenheiten aus

Wird häufig verwendet für:

- ▷ Dübel in Wand kleben
 - ▷ Möbel- und Holzbau
 - ▷ Küchenarbeitsplatten auf Unterkonstruktion kleben

Klebfestigkeit	★★★★★
Elastizität	★
Wasserbeständigkeit	★ ★
Anfangshaftung	★ ★
Aushärtungs- geschwindigkeit	★★★★★





Innen



+5 °C / +35 °C



- 20 °C / +80 °C



Naturstein-verträglich

OTTOCOLL® FIXFRITZ

Der haftstarke Fixier-Klebstoff

KLEBT SOFORT INNEN

1K-Acryl-Klebstoff

Für innen



✓ Sofort fixieren

Optimal für eine schnelle und einfache Montage

› Schnellabbindend

Schnelles Weiterarbeiten

› Sehr hohe Endfestigkeit

Widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen

Wird häufig verwendet für:

- › Dekor- und Dämmplatten kleben
- › Stuck- und Deckenprofile kleben
- › Sockel- und Zierleisten kleben

Benötigt einen saugenden Untergrund!

Klebfestigkeit	★★★★★
Elastizität	★
Wasserbeständigkeit	★
Anfangshaftung	★★★★★
Aushärtungsgeschwindigkeit	★★★★★



Das OTTO360° Service-Paket

Mehr als Klebstoffe

Als OTTO Kunde bekommen Sie mehr als Klebstoffe in Profi-Qualität. Sie profitieren zusätzlich von einem umfangreichen Servicepaket, das Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt und diese spürbar erleichtert. Egal ob in der Beratung, beim Bestellen und Liefern oder bei der Ausstattung unserer Händler vor Ort, mit unserem OTTO360° Service-Paket versuchen wir stets unseren Kunden die bestmögliche Unterstützung in allen Bereichen zu bieten – von Profis für Profis.

Welchen Klebstoff brauche ich?

Sie möchten auf Nummer sicher gehen, welcher Klebstoff für Ihre Anwendung der richtige ist? Einfach auf www.wir-kleben-alles.de gehen und durch Videos sowie verschiedene Unterlagen beraten lassen, um ganz leicht den passenden Klebstoff auszuwählen.



Wie viel Klebstoff brauche ich?

Damit Sie immer die passende Menge Klebstoff für Ihre Anwendung zur Hand haben bieten wir einen praktischen **Verbrauchsrechner**. Einfach den QR-Code scannen, Menge berechnen und nie wieder zu viel oder zu wenig Klebstoff kaufen.





Gibt's dazu noch weitere Informationen?

Sie benötigen schnell und vor Ort Informationen zu einem OTTOCOLL® Profi-Klebstoff? Auf jeder Kartusche ist ein **individueller QR-Code** aufgedruckt. Einfach QR-Code mit dem Handy scannen und sofort alle verfügbaren Informationen zu Ihrem Produkt aufs Handy bekommen – egal wann, egal wo!



Und wenn ich noch Fragen habe?

Kein Problem, wir sind für Sie da. Die Experten aus unserer **Produkt- und Anwendungsberatung** sind **kostenlos** für Sie erreichbar und helfen Ihnen gerne Ihre Fragen zu beantworten.

Tel.: +49 8684 908-4300
Fax: +49 8684 908-1830
technik@otto-chemie.de

Montag bis Donnerstag: 7:00 – 16:00 Uhr
Freitag: 7:00 – 13:00 Uhr

Das OTTO360° Service-Paket

Zusätzlich zu den hier dargestellten Services bietet OTTO ein breites Spektrum an weiteren Zusatzleistungen und vereint diese in einem vielfältigen Service-Angebot. Mehr Informationen dazu und wie Sie davon profitieren können finden Sie auf unserer Website www.otto360.de



Händlerstempel:

Informationen zu Prüfzeichen finden Sie auf www.otto-chemie.de unter der Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen und Prüfkriterien der DGNB sowie LEED finden Sie direkt unter www.dgnb.de bzw. www.german-gba.org. Wir weisen darauf hin, dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, siehe Index. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Folgen Sie uns auf Social Media:



@OTTOCHEMIE

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, Deutschland
Tel.: +49 8684 908-0
info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.de



DICHTEN & KLEBEN